

Technický list
Číslo výrobku 2747

Aidol Pflegebalsam für Türen

Ošetrujúci prostriedok riedite ný vodou.

Oblasti použitia:

Na domové drevené dvere s lazúrovou alebo krycou povrchovou úpravou. Dokonalú ochranu docielite pri 3-4 aplikáciách ro ne.

Vlastnosti výrobku:

Chrani pred vlhkos ou a ošetruje lazurované na lakované drevené povrchy vystavené poveternostným vplyvom. Osviežuje farebný odtie a lesk. Pravidelnou aplikáciou sa predlžujú intervaly medzi renováciami

Spracovanie:

Nanášajte v smere vlákien mäkkou handrou, ktorá nepúš a vlákna a nechajte krátko pôsobi . Pred použitím pretrepte! V exteriéroch chrá te povrchy cca. 2 hodiny pred daž om. Nespracováajte pri teplotách nižších ako 15°C a pri silnom slne nom žiarení.

Spotreba:

Cca 5- 10 ml/m² pod a vlastností povrchu.

Údaje o výrobku:

Hustota:	cca 1,03 g/cm ³ pri 20°C
Spojivá:	akrylát/PU kopolymér
Obsah pevnej fázy:	cca 7 %
Lesk:	uhol 60° = 60 % odraz svetla
Zápach:	slabý
Balenie:	250 ml plastova nádoba
Farba:	bezfarebný

Schnutie:

Asi 30 min. pri 20°C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu.

Upozornenie:

Povrchy najprv o istite isti om Aidol Reiniger. Uchovávajte mimo dosah detí. Používa na vyzretý lak, min. 6 až 8 týžd ov po výrobe.

Pracovné náradie, istenie:

Handry, ktoré nepúš ajú vlákna. Striekance na iných stavebných dieloch ihne opláchnite vodou.

Skladovate nos :

V uzatvorených originálnych obaloch pri skladovaní v suchu a nad bodom mrazu najmenej 2 roky.

Obsah VOC:

Maximálna prahová hodnota (EU) pre produkt kat. A/f je 150 g/l (2007);/ 130 g/l (2010) tento výrobok obsahuje max. 60 g/l VOC.

Bezpe nos :

Pri spracovaní a skladovaní dodržiavajte obvyklé bezpe nostné opatrenia.

Bližšie informácie o bezpe nosti pri doprave, skladovaní a manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnom bezpe nostnom liste.

Likvidácia:

Nevytvrdnuté a nevyschnuté zvyšky výrobku likvidujte v súlade s platnými predpismi ako nebezpe ný odpad. Prázdne obaly odovzdajte na recykláciu.

Ekológia:

Zabrá te úniku do vodných tokov, odpadových vôd a do pôdy. Trieda ohrozenia pre vodné toky (WGK): 1

Označenie:

GefStoffV: -/-
GGVSE/ADR: -/-

Vyššie uvedené údaje sme zostavili na základe podkladov nášho výrobného úseku pod a najnovšieho stavu vývoja a používanej techniky. Za aplikáciu a spracovanie nepreberá výrobca záruku, pretože na tieto sféry nemá žiadny vplyv.

Údaje presahujúce rámec technického listu i odlišné údaje vyžadujú písomné potvrdenie kme ového závodu.

V každom prípade platia naše všeobecné obchodné podmienky. Vydaním týchto technických listov strácajú všetky predošlé svoju platnosť.06/09